

Библиотека функций

Функции доступные из lua-кода

Log(string msg) - вывести сообщение в лог
msg - текст сообщения

PlaySound(string id) - воспроизвести аудиофайл
id - идентификатор аудиофайла. Список загружаемых файлов и их идентификаторы задаются через главный конфигурационный файл (см. «[Главный конфигурационный файл](#)»)

Set(string prop) - установить значение свойства.
prop - строка, вида <адрес>=<значение>, где <адрес> - адрес свойства, а <значение> - значение, которое должно быть присвоено свойству. Если *prop* имеет вид <имя_плагина>:<адрес>=<значение>, то <значение> присваивается соответствующему свойству плагина.

Set(string addr, string value) - установить значение свойства.
Эквивалентно вызову Set(addr..'='..'value)

string Get(string addr) - получить значение свойства
addr - адрес свойства. Может иметь вид <имя_плагина>:<адрес> для получения значения свойства плагина.

SetText(string addr, string textID) - установить значение свойства из строковых данных
addr - адрес свойства
textID - идентификатор строки из строковых данных

string GetText(string textID) - получить строку из строковых данных
textID - идентификатор строки из строковых данных

Include(string luaFileName) - выполнить lua-код из файла. Аналогична функции dofile(...), но с учетом путей
luaFileName - имя файла с кодом

Panel(string viewportName, string panelName) - присоединить панель к выюпорту. Одну панель можно присоединить только к одному выюпорту, один раз.
viewportName - имя выюпорта или пустая строка, если панель надо отвязать от выюпорта
panelName - имя панели

Text(string textResourceName) - загрузить строковые данные из файла
textResourceName - имя файла со строковыми данными

AddEventHandler(string event, string fname) - добавить ссылку на обработчик события
event - описание события в виде <адрес>[=<значение>] или <имя_плагина>:<адрес>[=<значение>]
fname - имя функции - обработчика события. Функция обработчик события должна иметь вид:

```
function <fname>(ev)
    ...
```

```
    return isContinue  
end
```

ev - таблица вида (описывает событие):

ev.Plugin

ev.Panel

ev.Element

ev.Entry

ev.Property

ev.Value

isContinue - если функция возвращает true, то виртуальная машина продолжит искать подходящие обработчики для этого события

PushEvent(string event) - поместить событие в очередь на обработку

event - событие (вида [*<имя_плагины>:*]*<адрес>[=<значение>]*)

CheckMouse(string viewportName, number x, number y, bool isClick) - **НЕТ ДАННЫХ**

viewportName - имя вьюпорт

x - координата по горизонтали

y - координата по вертикали

isClick - **НЕТ ДАННЫХ**

sys.Exit() - закрыть приложение

sys.StartTimer(string id, integer time[, bool once = true]) - запустить таймер

id - имя таймера

time - засекаемое время, мс

once - true - если таймер должен сработать один раз, false - если должен работать циклично.

Если опустить этот параметр, то он по умолчанию считается равным true.

После истечения времени *time*, возникает событие вида: *timer.<id>.finished.=true*. Таймер не очень точный.

sys.StopTimer(string id) - остановить таймер

id - имя таймера

После остановки таймера этой функцией событие таймера не возникает.

sys.GetPanelList() - получить имена всех панелей

Возвращает массив строк с именами панелей

sys.GetElementList(string PanelID) - получить имена элементов в заданной панели

PanelID - имя панели, в которой ищем элементы.

Возвращает массив строк с именами элементов

sys.GetSubList(string PanelID, string ElementID) - получить имена подэлементов в заданном элементе

PanelID - Имя панели

ElementID - Имя элемента

Возвращает массив строк с именами подэлементов

sys.GetViewportList() - получить имена всех вьюпортов

Возвращает массив строк с именами вьюпортов

sys.GetViewportName(string PanelID) - получить имя вьюпорта по имени панели

PanelID - Имя панели

Возвращает имя вьюпорта или пустую строку, если такой панели нет или она не присоединена к вьюпорту

sys.InitViewport(string ID, integer Left, integer Top, integer Width, integer Height, bool Windowed) - добавить новый вьюпорт

ID - имя вьюпорта

Left - позиция вьюпорта на мониторе по горизонтали

Top - позиция вьюпорта на мониторе по вертикали

Width - Ширина вьюпорта

Height - Высота вьюпорта

Windowed - Флаг рамки

Возвращает true, если вьюпорт создан удачно

sys.InitViewport(string ID, integer Width, integer Height, integer Hwnd) - добавить новый вьюпорт

ID - имя вьюпорта

Width - ширина вьюпорта

Height - высота вьюпорта

Hwnd - хэндл существующего окна

Возвращает true, если вьюпорт создан удачно

sys.LoadLogic(string fileName) - перезапуск логической машины. Все панели отвязываются от вьюпортов.

fileName - имя стартового lua скрипта

sys.Exec(string id, string cmd) - выполнить внешнюю команду в отдельном потоке

id - id (имя) потока

cmd - команда

Возвращает true, если поток запустился успешно

После завершения работы возникает событие: `exec.<id>.finished.=<result_code>`

В текущей реализации одновременно можно запустить на выполнение только одну команду.

[RPI] lic.GetSerial() - получить серийный номер устройства

Возвращает серийный номер

sys.SavePanelPNG(string PanelName, string FileName, integer Width, integer Height) -

НЕТ ДАННЫХ

PanelName - имя панели

FileName - имя файла

Width - ширина в пикселях

Height - высота в пикселях

sys.SaveElementPNG(string PanelName, string ElementName, string FileName, integer Width, integer Height[, number Scale]) - **НЕТ ДАННЫХ**

PanelName - имя панели

ElementName - имя элемента

FileName - имя файла

Width - ширина в пикселях

Height - высота в пикселях

Scale - масштаб

sys.SaveXML() - НЕТ ДАННЫХ

sys.SaveLib() - НЕТ ДАННЫХ

sys.SetXMLAttr(string Prop) - НЕТ ДАННЫХ

Prop - НЕТ ДАННЫХ

sys.SetLibAttr(string Prop) - НЕТ ДАННЫХ

Prop - НЕТ ДАННЫХ

sys.GetXMLAttr(string Prop) - НЕТ ДАННЫХ

Prop - НЕТ ДАННЫХ

sys.GetLibAttr(string Prop) - НЕТ ДАННЫХ

Prop - НЕТ ДАННЫХ

sys.ShowViewport(string ViewportID) - показать вьюпорт

ViewportID - имя вьюпорта

sys.HideViewport(string ViewportID) - скрыть вьюпорт

ViewportID - имя вьюпорта

sys.MoveViewport(string ViewportID, number x, number y) - переместить вьюпорт

ViewportID - имя вьюпорта

x - координата по горизонтали

y - координата по вертикали

sys.ScaleViewport(string ViewportID, number x, number y, number scale) -

масштабировать вьюпорт

ViewportID - Имя вьюпорта

x - НЕТ ДАННЫХ

y - НЕТ ДАННЫХ

scale - масштаб

sys.ResetViewport(string ViewportID) - НЕТ ДАННЫХ

ViewportID - имя вьюпорта

sys.GetMousePos(string ViewportID) - получить координаты курсора мыши относительно вьюпорта

ViewportID - имя вьюпорта

Возвращает number *x*, number *y* - координаты курсора или nil

sys.SetMousePos(string ViewportID, integer x, integer y) - установить курсор мыши относительно вьюпорта

ViewportID - имя вьюпорта

x - координата по горизонтали

y - координата по вертикали

sys.ShowCursor(string ViewportID) - показать курсор мыши

ViewportID - имя вьюпорта

sys.HideCursor(string ViewportID) - спрятать курсор мыши

ViewportID - имя вьюпорта

sys.GrabCursor(string ViewportID) -запретить курсору мыши выходить за пределы вьюпорта.

ViewportID - имя вьюпорта

Этот режим работает только если окно вьюпорта имеет фокус.

sys.UngrabCursor(string ViewportID) - выключить режим запрета выхода курсора за пределы вьюпорта.

ViewportID - имя вьюпорта

sys.RequestFocus(string ViewportID) - запросить получение фокуса для окна вьюпорта.

ViewportID - имя вьюпорта

Фактическое получение фокуса зависит от ОС.

sys.HasFocus(string ViewportID) - запросить состояние фокуса у окна вьюпорта

ViewportID - имя вьюпорта

Возвращает true, если окно имеет фокус.

sys.SetVPPos(string ViewportID, number x, number y) - **НЕТ ДАННЫХ**

ViewportID - имя вьюпорта

x - координата по горизонтали

y - координата по вертикали

sys.SetVPScale(string ViewportID, number ScaleX, number ScaleY, number Scale) - **НЕТ ДАННЫХ**

ViewportID - имя вьюпорта

ScaleX - масштаб по горизонтали

ScaleY - масштаб по вертикали

Scale - масштаб

sys.SetVPZoomScale(string ViewportID, number ZoomScaleX, number ZoomScaleY, number ZoomScale) - **НЕТ ДАННЫХ**

ViewportID - имя вьюпорта

ZoomScaleX - дополнительный масштаб по горизонтали

ZoomScaleY - дополнительный масштаб по вертикали

ZoomScale - дополнительный масштаб

Функции, доступные из Lua кода в пропертях элементов

Log(string msg) - Вывести сообщение в лог файл

msg - текст сообщения

PlaySound(string name) - Воспроизвести аудиофайл

id - идентификатор аудиофайла. Список загружаемых файлов и их идентификаторы задаются через главный конфигурационный файл.

Set(string prop) - Установить значение своего свойства.

prop - строка, вида <имя_подэлемента>.<имя_свойства>=<значение> или <имя_свойства>.<значение>.

Set(string addr, string value) - Установить значение своего свойства.

Эквивалентно вызову Set(addr..'='..value)

string Get(string addr) - Получить значение своего свойства

addr - адрес свойства. Должен иметь вид <имя_подэлемента>.<имя_свойства> или <имя_свойства>..

SetText(string addr, string textID) - Установить значение своего свойства из строковых данных

addr - адрес свойства

textID - идентификатор строки из строковых данных

string GetText(string textID) - Получить строку из строковых данных

textID - идентификатор строки из строковых данных

PushEvent(string event) - поместить событие в очередь на обработку

event - событие (вида [<имя_плагины>:]<адрес>[=<значение>])

From:

<https://wiki.lambda-mu.com/> - **Lambda-Mu Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lambda-mu.com/lm2/ce/s_func?rev=1596536701

Last update: **2020/11/30 14:12**

