

Строковые данные

Вынести строковые данные в отдельный файл один из способов разработки мультязычного приложения.

Структура конфигурационного файла

```
[1]    <root>
[1..N]  <Text ... >
[1..N]  <Entry ... />
        </Text>
        </root>
```

Описание атрибутов / свойств элементов

Условные обозначения префиксов в квадратных скобках можно посмотреть в статье «[Условные обозначения при описании атрибутов / свойств](#)».

root - корневой элемент, не имеет свойств

root/Text - элемент, свойства которого определяют уникальный идентификатор строки.
Свойства:

Префикс	Свойство	Описание
[IR STRING ID]	ID	Уникальный идентификатор строки

root/Text/Entry - языковые варианты строки. Свойства:

Префикс	Свойство	Описание
[IR STRING]	Lang	Язык
[IR STRING]	Value	Значение

Примеры конфигурационного файла

Пример 1: Пустой проект

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<root>
  <Text ID="txtEmptyProject">
    <Entry Lang="ru" Value="Пустой проект" />
    <Entry Lang="en" Value="Empty project" />
  </Text>
  <Text ID="txtExit">
```

```
<Entry Lang="ru" Value="Выход" />
<Entry Lang="en" Value="Exit" />
</Text>
</root>
```

From:

<https://wiki.lambda-mu.com/> - **Lambda-Mu Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lambda-mu.com/lm2/ce/s_text?rev=1596549991

Last update: **2020/11/30 14:12**

